



商品コード	0154037		
定 格			
材 質	樹 脂		
仕 上	塗 装		
彩 色	本 体	黒 色	
	文 字	グ レ ー 色	
重 量	約3.6kg ( バッテリ実装時約5.2kg )		
入力電源	AC100V ± 10%		
消費電力	32W max		
外部入力：接点容量 DC24V 0.3A以下 ( 信号用 )			
一回解錠入力	瞬時 ( 0.2秒以上 )	メイク時一回解錠	2点
連続解錠入力	連続入力	メイク時解錠	2点
一斉解錠入力	連続入力	メイク時解錠	1点
ループ入力	メイク時ループ正常		2点
読取禁止入力	メイク時読取禁止		2点
外部出力：接点容量 DC24V 0.3A以下 ( 信号用 )			
解錠出力	オープンコレクタ	DC24V 20mAまで	2点
開扉出力	オープンコレクタ	DC24V 20mAまで	2点
警報出力	警報時メイク		2点
警備出力	警備セット時メイク		2点
発報出力	発報時メイク		2点
一斉解錠出力	一斉解錠時メイク		1点
自動扉出力	解錠時メイク		2点
履歴データ保存可能件数は6,000件となります。			
通信方式はLAN ( Ethernet ) を用います。			
個別ループ入力対応時のセンサ電源は別途ご用意ください。			
図面履歴	G08026-02-22406		
型 式	ALPRO-PKG-CTL02		
製品名	ALLIGATE Lock Pro Controller 02		
縮尺 ( A 3 ) 承認	1 : 4	加川	加川
検 図		加川	片山
作 図			片山
図面番号	G08026-02-22608	日付	2022年06月08日
 出入管理システム <b>アート</b> 株式会社			

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。